

6 МЕСЯЦ/ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

Дата производства:

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи:

Подпись продавца: М.П.

Руководство по эксплуатации можно скачать на сайте изготовителя:

<https://ekfgroup.com>

7 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Производственная площадка: Россия, 601650, Владимирская обл., Александровский р-н, г. Александров, ул. Институтская, зд. 3, стр. 5А

Импортер и представитель торговой марки ЕКФ по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.



Электронная
документация



ВНИМАНИЕ! ХРАНИТЕ ПАСПОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСА!

BASIC

ПАСПОРТ

Корпус металлический ЩРН IP54 BASIC

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Корпуса металлические серии ЩРН предназначены для дальнейшей сборки щитов распределения электроэнергии, защиты сетей от токов перегрузки и короткого замыкания.

Соответствуют ТУ 271240-112-52681400-2024.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Паспорт — 1 шт.
2. Металлокорпус в сборе — 1 шт.
3. Замок металлический IP54 — 1 шт.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Продукция торговой марки ЕКФ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи — 3 года, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Срок службы — 25 лет.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ			
	mb24-12-bas	mb24-24-bas	mb24-36-bas	mb24-48-bas
Артикул				
Номинальное напряжение, В	230/400			
Номинальный ток, А	125			
Макс. количество модулей	12	24	36	48
Цвет RAL	RAL-7035 (шагрень)			
Покрытие	Порошковое окрашивание			
Подвод кабеля	Снизу			
Способ установки	Навесной			
Материал	Сталь			
Уплотнитель	Вспененный полиуретан			
Масса нетто ±5%, кг	3,6	4,9	6,1	7,2
Угол открытия дверей, °	120			
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP54			
Климат. исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ2			
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	265x310x120	395x310x120	520x310x120	620x310x120

ВНИМАНИЕ! ХРАНИТЕ ПАСПОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСА!